

DAS PROFI REPARATUR SORTIMENT

ENTDECKEN SIE NEUE REZEPTUREN,
NEUE PRODUKTE UND UNSER NEUES DESIGN.



VOSSCHEMIE

Neue Rezepturen, neue Produkte und neues Design

Vosschemie bündelt
sein Sortiment für den Profi

Das neue Sortiment unter der Dachmarke VOSSCHEMIE führt erprobte Qualitätsprodukte mit innovativen Neuheiten zusammen. Die Produktlinien 2K-PRO und ECO CARE genügen höchsten Ansprüchen und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen der Chemikalienverbotsverordnung hinsichtlich des freien Verkaufs.

Inhaltsangabe

Ecocare	5
Reparaturspachtel	6
MDF-Spachtel	6
Raufaserspachtel	6
Handspachtel	7
Handspachtel Reparatur	7
Schnellspachtel	7
Modellierspachtel	8
Fliesen-Fix 3-in-1	8
Fugenweiss	9
Malerspachtel	9
Hybridkleber Transparent	11
Montagekleber Extra stark	11
Reparaturzement	11
Zierprofilkleber	11
MalerAcryl	11
2K Pro	12
Polyester Reparatur Set	14
Polyester Reparatur Harz	14
Epoxy BK	15
V11 Polyester Faserspachtel	15
FEW Polyester Feinspachtel	16
Glasgewebe	16
KK Plast Polyester Füllspachtel	17
Standard-Matte	17
Alles Wichtige auf einen Blick	18
Design	20

Unser emissionsarmes ECO CARE Sortiment

- Emission geprüfte, emissionsarme Spachtelmassen
- Allergikerfreundlicher Handspachtel
- Lösemittelfreie Profikleber
- Innovative Rezepturen







REPARATURSPACHTEL

Vosschemie Reparaturspachtel ist ein multifunktionell einsetzbarer 1K Acryl-Spachtel für alle Arbeiten im Malerbereich. Der Reparaturspachtel findet seine Anwendung zum schnellen Füllen und Ausbessern von Rissen, Löchern, Nahtstellen und Spalten, an Decken, Wand rund um Tür- und Fensterrahmen. Ausgezeichnete Haftung auf vielen unterschiedlichen Untergründen z.B. Stein, Putz, Gips, Beton, Holz.

EINSATZGEBIET

- Reparaturmasse zum Ausbessern von kleinen und größeren Unebenheiten; Ausbesserung von kleinen Kratzern und Lackschäden.
- Erzielung einer feineren und weniger saugfähigen Oberfläche, vorhandene Poren und Unebenheiten werden geschlossen.
- Aufarbeitung von Stoßstellen, Ausbrüchen und Verwitterungsspuren in Holzoberflächen wie z.B. Fenster und Türen sowie deren Rahmen vor einem Neuanstrich.

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.364	VC Reparaturspachtel	330 g	12	4102871543641
154.365	VC Reparaturspachtel	1 KG	12	4102871543658



MDF-SPACHTEL

Vosschemie MDF-Spachtel ist ein gebrauchsfertiger 1K Acryl-Spachtel für die Reparaturarbeiten im Holzbereich. Er findet seine Anwendung zum schnellen Füllen und Ausbessern von Rissen, Löchern, Nahtstellen und Spalten an der beschädigten Holzfläche. Ideal zum Ausbessern von beschädigten Kanten, Astlöchern und anderen Fehlstellen am Holz. Desweiterem hat der Spachtel eine ausgezeichnete Haftung auf vielen unterschiedlichen Untergründen z.B. Stein, Putz, Gips, Beton, Holz

EINSATZGEBIET

- Reparaturmasse zum Ausbessern von kleinen und größeren Rissen, Löchern und Beschädigungen im Holzbereich
- MDF-Spachtel für den Innen u. Außenbereich
- Aufarbeitung von Stoßstellen, Ausbrüchen und Verwitterungsspuren in Holzoberflächen wie z.B. Fenster und Türen sowie deren Rahmen vor einem Neuanstrich.
- Beachtung: beim Verspachteln von Schrauben, - Schraubenköpfe vor Rostbildung schützen, evtl. Austausch von „Edelstahlschrauben“

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.368	VC MDF-Spachtel	330 g	12	4102871543689



RAUFASERSPACHTEL

Vosschemie Raufaserspachtel ist ein Fertigspachtel für den Reparaturbereich von raufasertapezierten Wänden. Durch strukturgebende Holzspäne in der Spachtelmasse lassen sich Beschädigungen in der Raufaseroptik perfekt wiederherstellen. Auch Löcher und Risse in raufasertapezierten Wänden lassen sich optimal mit der Spachtelmasse beheben.

EINSATZGEBIET

- Reparaturmasse für alle tragfähigen Raufasertapeten – mittlerer Prägung
- zum Ausbessern von kleinen und größeren Beschädigungen bei Raufaser- Tapeten
- stellt optimal die Raufaser- Haptik wieder her
- Ausbesserung von Löchern und Risse

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.798	VC Raufaserspachtel	330g Tube	12	4102871547984



HANDSPACHTEL

Multifunktionell einsetzbarer Handspachtel zum schnellen Füllen und Ausbessern von Rissen, Löchern, Spalten und Nahtstellen wie z. B. bei Gipskartonplatten (Q1–Q4). Insbesondere ist er optimal geeignet zum Verspachteln von Oberflächen und haftet ausgezeichnet auf vielen unterschiedlichen Untergründen wie z. B. Stein, Putz, Gips, Beton oder Zement.

EINSATZGEBIET

- Reparaturmasse zum Ausbessern von kleinen Unebenheiten bzw. Beschädigungen zum Ausbessern von Rissen und Füllen von kleinen Unebenheiten bzw. Beschädigungen
- optimal zum Auffüllen von Stoßfugen bei Gipsbetonplatten
- Verfüllen von Fugen mit Bewehrungsstreifen
- Oberflächen- Feinspachteln von Gipsbetonplatten
- zum Spachteln und Glätten auf Unebenheiten und rauen Oberflächen
- verwendbar auf Beton, Zement, Putz, Gips, Q1-Q4 Gipskartonplatten
- Hinweis: nicht geeignet für feuchte Untergründe und Flächen,
- manueller und rationeller Auftrag
- maschineller Auftrag mit Dispersions-Airlessgerät und Farbdüse (Mark V) (mit Wasser verdünnen ca.300ml auf 20KG)
- gut füllend und sehr gut schleifbar, Kennzeichnungsfrei, Emission geprüft

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.363	VC Handspachtel	15 KG	1	4102871543634



HANDSPACHTEL REPARATUR

Vosschemie multifunktionell einsetzbarer Handspachtel Reparatur zum schnellen Füllen und Ausbessern von Rissen, Löchern, Spalten und Nahtstellen wie z. B. bei Gipskartonplatten (Q1–Q4). Insbesondere ist er optimal geeignet zum Verspachteln von Oberflächen und haftet ausgezeichnet auf vielen unterschiedlichen Untergründen wie z. B. Stein, Putz, Gips, Beton oder Zement.

EINSATZGEBIET

- Reparaturmasse zum Ausbessern von kleinen Unebenheiten bzw. Beschädigungen zum Ausbessern von Rissen und Füllen von kleinen Unebenheiten bzw. Beschädigungen
- optimal zum Auffüllen von Stoßfugen bei Gipsbetonplatten
- Verfüllen von Fugen mit Bewehrungsstreifen
- Oberflächen- Feinspachteln von Gipsbetonplatten
- zum Spachteln und Glätten auf Unebenheiten und rauen Oberflächen
- verwendbar auf Beton, Zement, Putz, Gips, Q1-Q4 Gipskartonplatten
- Hinweis: nicht geeignet für feuchte Untergründe und Flächen,
- manueller und rationeller Auftrag
- maschineller Auftrag mit Dispersions-Airlessgerät und Farbdüse (Mark V) (mit Wasser verdünnen ca.300ml auf 20KG)
- gut füllend und sehr gut schleifbar, Kennzeichnungsfrei, Emission geprüft

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.362	VC Handspachtel Reparatur	1,5 KG	1	4102871543627



SCHNELLSPACHTEL

Vosschemie Schnellspachtel ist ein multifunktionell einsetzbarer, 1-komponentiger Reparaturspachtel auf Acrylbasis. Er eignet sich für viele Arbeiten im Malerbereich. Die Spachtelmasse ist schrumpffarm und zeichnet sich durch eine porenfreie, nahezu perfekte Oberfläche aus. Diese kann in der Regel ohne große Nacharbeit überstrichen werden. Darüber hinaus zeichnet sich der Spachtel durch sein optimales Zieh- und Auftragsverhalten aus. Die Spachtelmasse hat eine ausgezeichnete Haftung auf vielen unterschiedlichen Untergründen wie z.B. Stein, Putz, Gips, Beton, Holz

EINSATZGEBIET

- Egalisierung von kleinen und mittleren Unebenheiten auf unterschiedlichen Untergründen wie z.B. Stein, Putz, Gips, Beton, Holz, Metall
- Ausbesserung von kleinen Kratzern und Lackschäden
- Erzielung einer feineren und weniger saugfähigen Oberfläche
- Verschluss vorhandener Poren und Unebenheiten
- Konturen- und Ausgleichsmasse im Modellbau oder bei Reparatur arbeiten
- Aufarbeitung von Stossstellen, Ausbrüchen und Verwitterungsspuren auf Holzoberflächen wie z.B. Fenster und Türen sowie deren Rahmen vor einem Neuanstrich

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.357	VC Schnellspachtel	400 g	12	4102871543573
154.358	VC Schnellspachtel	1300 g	12	4102871543580



MODELLIERSPACHTEL

Vosschemie Modellierspachtel ist ein gebrauchsfertiger 1K Acryl-Spachtel auf Dispersionsbasis. Er findet seine Anwendung für alle Arbeiten im Malerbereich z.B. zum schnellen Füllen und Ausbessern von Beschädigungen im Innenbereich (z.B. zum Füllen von Dübellöchern und zum Reparieren kleiner Risse). Darüber hinaus ist der Spachtel ideal für die Reparatur von Stuck-, Gips- und Dekorations-Objekten. Der Spachtel überzeugt durch seine hohe Füllkraft und Formbarkeit. Außerdem, überzeugt der Spachtel durch seine einfache Verarbeitung.

EINSATZGEBIET

- Reparaturmasse zum Ausbessern von kleinen Unebenheiten bzw. Beschädigungen
- zum Ausbessern kleinerer Risse und Füllen von Dübellöchern
- zum Spachteln und Glätten auf Unebenheiten und rauen Oberflächen
- verwendbar auf Beton, Zement, Putz, Styropor, Hartschaum, Glasgewebe
- Hinweis: nicht geeignet für feuchte Untergründe und Flächen, die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind, z.B. Terrassen, Balkone, Bodenbereich etc

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.795	VC Modellierspachtel	90g Tube	12	4102871547953



FLIESEN-FIX 3 IN 1

Vosschemie Fliesen Fix 3in1 ist eine lösemittelfreie, flexible/elastische Acryl-Spachtelmasse zum Ausbessern, reparieren und verkleben von Fliesen im Innenbereich. Der Spachtel hat eine gute Haftung auf unterschiedlichen Materialien wie z.B. Metall, Putz, Gips, MDF, Beton und Holz. Darüber hinaus zeichnet sich der Spachtel durch sein optimales Zieh- und Auftragsverhalten aus. Fliesen Fix 3in1 ist sehr leicht glättbar, schleifbar, überstreichbar und härtet schrumpffrei aus.

EINSATZGEBIET

- vielseitige Verwendungen im Fliesenbereich
- zum schnellen Verkleben von Fliesen (Reparaturbereich)
- Fugenreparatur oder Reparieren von Fliesen im Innenbereich
- ausgezeichnete Haftung auf vielen unterschiedlichen Untergründen wie z.B. Stein, Putz, Gips, Beton, Holz

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.796	VC Fliesen Fix	330g Tube	12	4102871547960



FUGENWEISS

Vosschemie Fugenweiss ist eine gebrauchtsfertige 1K Acryl– Spachtelmasse. Das Fugenweiss findet seine Anwendung zum schnellen Füllen und Ausbessern von Fugen- Beschädigungen in dem Kachel und Fliesenbereich. Er zeichnet sich durch seine schnelle Trocknung und seine ausgezeichnete Haftung am Fugengrund aus.

EINSATZGEBIET

- Reparaturmasse zum Ausbessern von Fugenschäden bei Kacheln und Fliesen
- sofortiger Einsatz möglich
- einfache Verarbeitung
- geringer Schrumpf
- Elastizität
- für innen

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.797	VC Fugenweiß	330g Tube	12	4102871547977



MALERSPACHTEL

Vosschemie Malerspachtel ist ein multifunktionell einsetzbarer 1- komponentiger Malerspachtel auf Wasserbasis. Der Spachtel findet seine Anwendung zum schnellen Glätten, Füllen und Ausbessern von Rissen, Löchern, Nahtstellen und Spalten im Innen und Außenbereich. Die Spachtelmasse zeichnet sich durch seine sehr gute Haftung auf Holz- und Metalluntergründen aus.

EINSATZGEBIET

- Egalisierung von kleinen und größeren Unebenheiten auf Metall und Holzuntergründen Ausbesserung von kleinen Kratzern und Lackschäden
- Erzielung einer feineren und weniger saugfähigen Oberfläche, vorhandene Poren und Unebenheiten werden geschlossen.
- Konturen und Ausgleichsmasse bei Reparaturarbeiten.
- Aufarbeitung von Stoßstellen, Ausbrüchen und Verwitterungsspuren in Holzoberflächen wie z.B. Fenster und Türen sowie deren Rahmen vor einem Neuanstrich.

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.366	VC Malerspachtel	400g	12	4102871543665
154.367	VC Malerspachtel	800g	12	4102871543672



HYBRIDKLEBER TRANSPARENT

Klarer, durchsichtiger 1-K-Hybridklebstoff in Form einer Paste auf MS-Polymer Basis. Frei von Phtalaten. Universell und komplex einsetzbar. Stellt eine elastische durchsichtige Klebverbindung her. Für Montage- und Fertigungsarbeiten im Bauwesen geeignet.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Kleben zahlreicher Fertigstellungswerkstoffe an typischen Untergründen wie Beton, Spannplatte, Holz, Ziegel, Glas
- Kleben unterschiedlicher Elemente an Holz-, Glas-, Beton-, Metall- und Kunststoffuntergründen
- Kleben von Wandleisten, Sockeln, Paneelen, Keramikfliesen
- Kleben von dekorativen Elementen aus Holz, Kork, Spannplatten, Stein

EIGENSCHAFTEN

- Transparente Verbindung
- Frei von Phtalaten
- Schnelle und sehr starke Ausgangshaftung
- Elastische Verbindung
- Hohe Haftfestigkeit
- Ausgezeichnetes Haftvermögen an den meisten porösen und nicht porösen Untergründen wie Blech oder diverse Kunststoffe und Glas
- Feuchtigkeitsbeständig
- Keine Grundierung notwendig

ZIERPROFILKLEBER

Einkomponenten Zierprofilkleber auf wasserbasierter Dispersion, zum Verkleben von Elementen aus Polystyrol und PU-Schaum an porösen Untergründen wie Beton, Putz, Spannplatten, Holz, Putzbeschichtungen und Gips.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Reparaturmasse zum Ausbessern von kleinen und größeren Unebenheiten; vAusbesserung von kleinen Kratzern und Lackschäden.
- Erzielung einer feineren und weniger saugfähigen Oberfläche, vorhandene Poren und Unebenheiten werden geschlossen.
- Aufarbeitung von Stoßstellen, Ausbrüchen und Verwitterungsspuren in Holzoberflächen wie z.B. Fenster und Türen sowie deren Rahmen vor einem Neuanstrich.
- Kleben von wärme- und schalldämmenden Isolationsmaterialien aus Polystyrol und PU-Schaum
- Kleben von Mineral- und Glasfaserwolle
- Kleben von Leisten, Paneelen, Platten und dekorativen Elementen aus Polystyrol

MALERACRYL

Maler-Acryl ist eine einkomponentige Dichtungsmasse auf Basis einer Polyacrylat-Dispersion. Sie bindet durch Trocknung zu einem plasto-elastischen Material ab, das weder versprödet noch rissig wird.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- kann überall dort angewendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit geringer Dehnungsbeanspruchung abzudichten sind
- eignet sich für innen und außen dort, wo es keine ununterbrochene Wassereinwirkung gibt
- haftet gut auf Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk, Holz und anderen Untergründen
- es ist anstrichverträglich mit handelsüblichen Farb-, Lack und Lasursystemen
- nicht geeignet für marmor und Natursteine
- ist problemlos glättbar und überputzbar
- ist lösemittelfrei

MONTAGEKLEBER EXTRA STARK

Montageklebstoff ist eine Einkomponenten-Hybrid-Paste die schnell eine hohe Klebkraft erreicht. Die Aushärtung erfolgt unter dem Einfluss von Feuchtigkeit. Der Kleber kann auf feuchten Oberflächen verwendet werden. Er enthält keine Lösungsmittel, Isocyanaten oder Wasser. Produkt wird für eine Vielzahl von Montagearbeiten empfohlen.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Kleben zahlreicher Fertigungselemente an typischen Untergründen wie Beton, Putz, Spannplatte, Holz, Ziegel, Glas
- Kleben von Wandleisten, Sockeln, Paneelen, Keramikfliesen
- Kleben von dekorativen Elementen aus Holz, Kork, Spannplatten, Metall, Stein, Laminat.
- Verkleben von Kunststoffen (außer PE, PP Teflon)
- Kleben von Spiegeln

EIGENSCHAFTEN

- Erreicht schnell die maximale Klebkraft
- Die Klebefuge kann bereits nach 20 Minuten belastet werden
- Anwendung auf feuchten (aber nicht nassen) Untergründen möglich.
- Ausgezeichnetes Haftvermögen an den meisten porösen und nicht porösen Untergründen wie Blech oder diverse Kunststoffe und Glas
- Hohe Haftfestigkeit
- Elastische Verbindung
- Beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung

REPARATUR ZEMENT

Reparatur Zement ist ein 1-K Reparaturmörtel mit der Struktur und dem Äußeren von Beton. Produkt basiert auf wasserbasierter Polymerdispersion und ist sofort gebrauchsfertig. Reparatur Zement wird hauptsächlich für Anwendungen im Außenbereich empfohlen.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Verfügen von Bauelementen
- Füllen und Ausbessern von Brüchen, Rissen, Fugen und Löchern im Mauerwerk, Beton- und Zementestrich
- Befestigen von Keramik- und Steinfliesen

EIGENSCHAFTEN

- Hoche Witterungsbeständigkeit
- Hochbeständig gegen UV-Strahlung
- Frei von Isocyanaten, Silikonen und Lösungsmittel
- Geringer Schrumpfung
- Geruchlos und chemisch neutral
- Kann nach Aushärtung überstrichen und geschliffen werden
- Anwendung an nassen Oberflächen möglich
- Geeignet auch für breitere Fugen (längere Aushärtungszeit)

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	ST./K	EAN CODE
154.355	VC Hybridkleber	290 ml	12	4102871543559
154.353	VC Montagekleber extra stark	290 ml	12	4102871543535
154.354	VC Reparatur-Zement	310 ml	12	4102871543542
154.356	VC Zierprofilkleber	310 ml	12	4102871543566
154.351	VC Maleracryl	310 ml	12	4102871543511

2K-PRO: Bewährte Qualität im neuen Design

- Neue Rezepturen
- frei verkäufliche, SB fähige Produkte in Profiqualität





POLYESTER REPARATUR SET

Polyesterharz für schnelle GFK Reparaturen

2K-PRO +

STYROLFREI
SCHNELLHÄRTEND
INKL. GLASMATT

800ge
WEISS

KK-PLAST POLYESTER-FÜLLSPACHTEL

Füllspachtel für Metall, GFK, Holz, Stein

2K-PRO +
SCHNELLHÄRTEND
LEICHT SCHLEIFBAR

250g e

VOSSCHEMIE

EPOXY BK HÄRTER KOMponente B

2K-PRO +

LÖSEMITTELFREI TRANSPARENT

VOSSCHEMIE

EPOXY BK LAMINIER- UND VERGUSSHARZ KOMponente A

2K-PRO +

LÖSEMITTELFREI
TRANSPARENT

500ge

VOSSCHEMIE



POLYESTER REPARATUR- SET

Polyester Reparatur- Set enthält ein styrolfreies, schnellhärtendes und aminbeschleunigtes Polyesterharz, welches in Verbindung mit der Glasmatte speziell für schnelle Reparaturen an GFK-Teilen eingesetzt wird. Das Set enthält neben dem Polyesterharz die entsprechende Menge BPO-Härterpaste und Glasfasermatte. Sein Härtungssystem macht den Einsatz bei Temperaturen bis zu 5°C ohne zusätzliche Beschleunigerzugabe möglich. Das Harz weist als Reparaturharz eine gute Elastizität auf und zeigt eine gute Haftung auf Holz und Polyesterharz. Bei Karosserieblech wird eine dünne Schicht Polyester-Spachtelmasse als Haftverbesserer benutzt. Das Harz ist temporär gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Wasser bei Raumtemperatur beständig. Es genügt normalen thermischen und mechanischen Beanspruchungen. (Für Boote und Schwimmbecken als Not-Reparatur.)

EINSATZGEBIET

Reparatur kleiner Beschädigungen unter Mitverwendung von Glasverstärkungen an GFK-Formteilen, Beschichtungen und Blechen. Als Tränkharz für Glasverstärkungen bei kleinen Formteilen. Mit Glasfaserverstärkungen zur Reparatur von durchgerosteten Blechen bei nicht tragenden Teilen von Fahrzeugen. Schnellreparaturen an defekten GFK-Bauteilen, Befestigung von Anschlagleisten und Einbauteilen in Booten, Wohnwagen und Wohnmobilen aus GFK.

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.382	VC Polyester Reparaturset	250 g	12	4102871543825
154.383	VC Polyester Reparaturset	800 g	6	4102871543832



POLYESTER REPARATURHARZ

Das Polyester Reparaturharz ist ein kobaltbeschleunigtes, styrolfreies Polyesterharz. Es ist ein niedrigviskoses, thixotropes Orthophthalsäure-Harz für mittlere Beanspruchung. Das Harz wird mit 1 bis 3% MEKP-Härter ausgehärtet. Das Harz kann in Naßschichten bis zu 7 mm Dicke eingesetzt werden. Das Harz zeichnet sich darüber hinaus durch eine begrenzte (Peakbremse) Reaktionstemperatur bei der Härtung aus, so dass auch dickere Lamine gehärtet werden.

EINSATZGEBIET

Das Reparaturharz wird eingesetzt für Beschichtungen, Formteilbau und Gießmassen. Es eignet sich mit Glasfaserverstärkung hervorragend für das Handauflegeverfahren und mit Füllstoffen versehen als Vergussharz. Glasfaserverstärkt: Elemente für den Bootsbau und -reparatur, Fahrzeugbau, Beckenbeschichtungen, Abdeckhauben für Maschinenteile, Möbelherstellung und im Bauwesen. Mit Füllstoffen: Polyesterbeton, Vergießen elektrischer Schaltungen, Gießmassen für künstlerische Arbeiten.

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.384	VC Polyester Reparaturharz	0,5 KG	12	4102871543849
154.385	VC Polyester Reparaturharz	1 KG	6	4102871543856



EPOXY BK LAMINIER- UND VERGUSSHARZ

EPOXY BK ist ein lösungsmittelfreies Epoxidharz, das zum Beschichten, Vergießen (ohne und mit Füllstoffen) und als Laminierharz zu verwenden ist. Es härtet an der Luft zugewandten Oberfläche klebfrei aus. EPOXY BK ist nahezu farblos und transparent.

EINSATZGEBIET

Beschichten poriger und glatter Oberflächen, Tränklarz für Beschichtungen und Formteile in faserverstärkter Form, Vergussmasse für Schaltungen und andere Hohlräume. Flüssigkeitsdichte Beschichtungen für Rinnen, Rohre und Wannen, Laminierharz und Oberflächenbindemittel für Quarzsand zur Herstellung von Epoxidmörtel oder mit Holzmehl als Reparaturmasse für Windrisse. Zusammen mit einer Faserverstärkung für Verkleidungen und Hauben im Fahrzeug-, Apparate- und Modellbau.

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.386	VC Epoxy BK	0,5 KG	6	4102871543863
154.387	VC Epoxy BK	1 KG	4	4102871543870



V11 POLYESTER FASERSPACHTEL

V-11 Faserspachtel ist eine styrolfreie, zweikomponentige thixotrope Spachtel - und Klebmasse aus hochreaktivem Reparaturharz mit eingemischten Glasfasern. Auf Grund der besonderen Glasfaser-Formulierung hat der Spachtel eine höhere Festigkeit, als eine normale Standardmasse. Die Masse härtet schnell an und weist einen nur sehr geringen linearen Schrumpf auf.

EINSATZGEBIET

- Klebeverbindung von Holz, GFK und anderen Werkstoffen.
- Für die Reparatur kleiner Laminatschäden in schwach belasteten Bauteilen als Kleb- und Füllmasse Als Montageverklebung von Holzleisten und GFK-Anbauteilen auf GFK- Laminat.
- Zum Verfüllen ausgebrochener Hölzer
- Zum Verfüllen sehr tiefer Unebenheiten und Beulen auf metallischen Untergründen sowie zur Reparatur bzw. Überbrückung kleinerer Roststellen

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.379	VC V-11 Glasfaserspachtel	400 g	12	4102871543795
154.380	VC V-11 Glasfaserspachtel	700 g	12	4102871543801
154.381	VC V-11 Glasfaserspachtel	1300 g	8	4102871543818



FEW POLYESTER FEINSPACHTEL

FEW Feinspachtel ist ein styrolfreier, zweikomponentiger Polyester Zieh- und Feinspachtel. Im professionellen Lackierer- und Malerbereich erfüllt die Spachtelmasse höchste Qualitätsansprüche. Ausgesuchte und aufeinander abgestimmte Füllstoff- und Harzkombinationen geben diesem Produkt einen besonders geschmeidigen Charakter und er zeichnet sich durch eine geschlossenporige Oberfläche aus.

FEW Feinspachtel hat einen vergleichsweise geringen Schrumpf bei der Härtung. Die thixotrope Konsistenz erlaubt nicht nur eine homogene, in sich geschlossene Feinverspachtelung (Porenverfüllung, Egalisierung leichter Unebenheiten und kleiner Kratzer), sondern auch eine geschmeidige Verfüllung mittlerer Unebenheiten an senkrechten Flächen. FEW Feinspachtel ist besonders leicht schleifbar.

EINSATZGEBIET

- Egalisierung von kleinen und größeren Unebenheiten bei Stahlblechen und GFK-Teilen.
- Ausbesserung von kleinen Kratzern und Lackschäden im Karosseriebereich. Die ausgehärtete Spachtelmasse ist bis max. 80°C einbrennbar.
- Abdeckung von Spachtelflächen, die zuvor mit Füll- oder Faserspachtelmasse bearbeitet worden sind. Dabei wird eine feinere und weniger saugfähige Oberfläche erzielt. Noch vorhandene Poren und Unebenheiten im Basisspachtel werden geschlossen.
- Aufarbeitung angewitterter und korrodierter Oberflächen anderer Werkstoffe.
- Konturenggebung und Ausgleichsmasse im Modellbau oder bei Reparaturarbeiten.
- Aufarbeitung von Stossstellen, Ausbrüchen und Verwitterungsspuren in Holzoberflächen wie z. B. Fenster und Türen sowie deren Rahmen vor einem Neuanstrich.

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.371	VC FEW Feinspachtel	250 g	12	4102871543719
154.372	VC FEW Feinspachtel	500 g	12	4102871543726
154.373	VC FEW Feinspachtel	1000 g	12	4102871543733
154.374	VC FEW Feinspachtel	2000 g	8	4102871543740



GLASGEWEBE

Glasgewebe für einen Laminatsaufbau. Harzbedarf ca. 160 g/m². Schichtdicke ca. 0,2 mm. Reißkraft im fertigen Bauteil 32 kp/cm Breite in Fadenrichtung. Hinweis: nur im Verbund mit Polyester- oder einem Epoxyharz

EINSATZGEBIET

in Leinwandbindung für Surfboards, Modellbau und leichte Formkörper

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.388	VC Glasgewebe 160g / m ²	1m ² / Stück	6	4102871543887
154.389	VC Glasgewebe 160g / m ²	10m ² / Stück	1	4102871543894



KK- PLAST POLYESTER FÜLLSPACHTEL

KK-PLAST ist eine styrolfreie zweikomponentige Polyester-Spachtelmasse mit gutem Füllvermögen. Sie wird mit 2-3 % BPO-Härterpaste gehärtet und hat einen sehr geringen Schrumpf bei der Härtung. KK-PLAST ist schon nach 15 Minuten schleifbar.

EINSATZGEBIET

Füllen und Egalisieren von Beulen und größeren Unebenheiten in Stahlblechen und GFK-Teilen, Hölzern, Stein, oder Beton. Fugenfüllende Verklebungen der genannten Werkstoffe bei leichter Belastung, Spachtelungen von GFK-Teilen, Holzteilen, Anformungen von Hohlkehlen bei GFK-Teilen, Ausbesserung von Schäden und Rissen in Holz und Beton.

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.375	VC KK Plast Füllspachtel	250 g	12	4102871543757
154.376	VC KK Plast Füllspachtel	500 g	12	4102871543764
154.377	VC KK Plast Füllspachtel	1000 g	12	4102871543771
154.378	VC KK Plast Füllspachtel	2000 g	8	4102871543788



STANDARD MATTE

Ergibt ca. 0,8 mm Schichtdicke im harzgetränkten Zustand. Die Matte wird u. a. als erste Lage hinter der Feinschicht bei Formteilen und als letzte Lage bei Beschichtungen eingesetzt. Laminierharz-Bedarf ca. 0,9 kg/m². Zugfestigkeit des harzgetränkten und ausgehärteten Mattestreifen ca. 53 kp/cm Breite. Hinweis: werden nur im Verbund mit einem Polyesterharz verwendet.

EINSATZGEBIET

Schnittglas-Matte Kunstharzschlichte auf Silan-Basis.

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK./KARTON	EAN CODE
154.390	VC Standardmatte 300g / m ²	1m ² / Stück	12	4102871543900
154.391	VC Standardmatte 300g / m ²	10m ² / Stück	1	4102871543917
154.392	VC Standardmatte 450g / m ²	1m ² / Stück	12	4102871543924
154.393	VC Standardmatte 450g / m ²	10m ² / Stück	1	4102871543931

Alles Wichtige auf einen Blick

ART. NR.	PRODUKT	GEBINDE	STK. / KARTON	EAN
2K SPACHTELMASSEN				
154.371	VC FEW Feinspachtel	250g	12	4102871543719
154.372	VC FEW Feinspachtel	500g	12	4102871543726
154.373	VC FEW Feinspachtel	1000g	12	4102871543733
154.374	VC FEW Feinspachtel	2000g	8	4102871543740
154.375	VC KK Plast Füllspachtel	250g	12	4102871543757
154.376	VC KK Plast Füllspachtel	500g	12	4102871543764
154.377	VC KK Plast Füllspachtel	1000g	12	4102871543771
154.378	VC KK Plast Füllspachtel	2000g	8	4102871543788
154.379	VC V-11 Glasfaserspachtel	400g	12	4102871543795
154.380	VC V-11 Glasfaserspachtel	700g	12	4102871543801
154.381	VC V-11 Glasfaserspachtel	1300g	8	4102871543818
2K POLYESTER- UND EPOXY HARZE				
154.384	VC Polyester Reparaturharz	500g	12	4102871543849
154.385	VC Polyester Reparaturharz	1000g	6	4102871543856
154.382	VC Polyester Reparaturset	250g	12	4102871543825
154.383	VC Polyester Reparaturset	800g	6	4102871543832
154.386	VC Epoxy BK	500g	6	4102871543863
154.387	VC Epoxy BK	1000g	4	4102871543870
GLASFASERMATTEN UND GEWEBE				
154.390	VC Standardmatte 300g / m ²	1m ² / Stück	12	4102871543900
154.391	VC Standardmatte 300g / m ²	10m ² / Stück	1	4102871543917
154.392	VC Standardmatte 450g / m ²	1m ² / Stück	12	4102871543924
154.393	VC Standardmatte 450g / m ²	10m ² / Stück	1	4102871543931
154.388	VC Glasgewebe 160g / m ²	1m ² / Stück	6	4102871543887
154.389	VC Glasgewebe 160g / m ²	10m ² / Stück	1	4102871543894
KARTUSCHEN				
154.351	VC Maleracryl	310ml	12	4102871543511
154.353	VC Montagekleber extra stark	290ml	12	4102871543535
154.354	VC Reparatur Zement	310ml	12	4102871543542
154.355	VC Hybridkleber	290ml	12	4102871543559
154.356	VC Zierprofilkleber	310ml	12	4102871543566
1K SPACHTELMASSEN				
154.357	VC Schnellschicht	400g Tube	12	4102871543573
154.358	VC Schnellschicht	1300g Tube	12	4102871543580
154.366	VC Malerspachtel	400g	12	4102871543665
154.367	VC Malerspachtel	800g	12	4102871543672
154.362	VC Handspachtel Reparatur	1500g Eimer	1	4102871543627
154.363	VC Handspachtel	15Kg Eimer	1	4102871543634
154.364	VC Reparaturspachtel	330g Tube	12	4102871543641
154.365	VC Reparaturspachtel	1000g Eimer	12	4102871543658
154.368	VC MDF Spachtel	330g Tube	12	4102871543689
154.795	VC Modellierspachtel	90g Tube	12	4102871547953
154.796	VC Fliesen Fix	330g Tube	12	4102871547960
154.797	VC Fugenweiß	330g Tube	12	4102871547977
154.798	VC Raufaserspachtel	330g Tube	12	4102871547984

VOSSCHEMIE



Für weitere information kontaktieren
Sie ihren Ansprechpartner:

VOSSCHEMIE GmbH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Tel. +49 (0) 4122 / 717-0
info@vosschemie.de
www.vosschemie.de

Neues Design, viele Vorteile.

Profitieren Sie von unserem neuen Sortiment

Wir haben unser Design angepasst und uns auf das Wesentliche konzentriert. Die Wiedererkennung der Vosschemie Premiumqualität kombiniert mit einem umfangreichen Sortiment.

Starke Blockbildung

Optimale Lesbarkeit

Klare Kategorietrennung

Prominente Benefitauslobung

